



PACOMA

E U R O P E

TS55A *Sealmachine*



PACKAGING MACHINES & MATERIALS

De TS55A is een eenvoudig bedienbare machine voor het sealen van diverse producten met PVC ~ PP ~ PE of Polyolefine folie.

De folierolhouder is uitneembaar en voorzien van een folieperforatie systeem.

Het sealraam wordt d.m.v. een elektromagneet vast gehouden en automatisch geopend. Het sealelement is gekoeld d.m.v. een koelvloeistof.

Op het overzichtelijk bedieningspaneel kan men eenvoudig de waardes instellen voor temperatuur, uitloop tijd van de band, seal tijd e.d.

De uitloopband van de machine wordt door middel van een draaiknop op de ideale hoogte gesteld. De uitloopband geldt tevens als draagband voor het te sealen product.

De vertragingstijd en de krimptemperatuur zijn instelbaar op het digitaal bedieningspaneel. Het frame is voorzien van een poedercoating en geremde zwenkwielen. De rest folie wordt door het auto-rewind systeem opgerold.

STANDAARD UITGEVOERD MET :

- 6 programma's (instelbaar)
- In hoogte instelbare uitloopband
- Regelbare sluitijd
- Koelsysteem sealer via gesloten circuit
- Handmatige of automatische bediening van de sealer
- Sealer met veiligheidssysteem (gepatenteerd)
- Elektronische stuksteller
- Wikkelrol voor overtollige folie.
- Noodstop
- De gehele machine is voorzien van zwenkwielen met rem

TECHNISCHE GEGEVENS :

Afmetingen seal raam	: 540 x 400mm.
Stroomvoorziening	: 400 Volt 50/60 Hz 3Ph 2,3Kw.
Gemiddelde productie per uur	: 900 stuks.
Maximaal afmetingen folierol	: Ø 250mm. - breedte 600mm.
Foliedikte	: 11 tot 40 Micron.
Stroomvoorziening	: 3 x 400 Volt 50Hz. 7,2Kw.
Film	: Polyolefine, PVC, Polypropyleen
Machine gewicht	: 200Kg.
Machine afmetingen	: L= 1480 x B=850 x H=1400mm.
Frame	: staal gepoedercoat.

Optioneel:

- RVS Werkblad
- Staven met keramische sectoren voor polyethyleen
- Afvoerrollen voor afvoer product
- Pedaal voor start handmatige bediening
- Dubbele folierol ondersteuning