



PACOMA

E U R O P E

TS80

Sealmachine



PACKAGING MACHINES & MATERIALS

De TS80 is een eenvoudig bedienbare sealmachine voor het sealen van diverse producten met PVC ~ PP ~ PE of Polyolefine folie.

De folierolhouder is uitneembaar en voorzien van een folieperforatie systeem. Het seal raam wordt d.m.v. een elektromagneet vastgehouden en automatisch geopend. Het sealelement is gekoeld d.m.v. een koelvloeistof.

Op het overzichtelijk bedieningspaneel kan men eenvoudig de waardes instellen voor temperatuur, uitloop tijd van de band, sealtijd e.d.

De uitloopband van de machine wordt door middel van een draaiknop op de ideale hoogte gesteld dit geldt tevens als draagband voor het te sealen product. De vertragingstijd en de krimptemperatuur zijn instelbaar op het digitaal bedieningspaneel. Het frame is voorzien van een poedercoating en geremde zwenkwielen. De rest folie wordt door het auto-rewind systeem opgerold.

STANDAARD UITGEVOERD MET :

- 6 programma's (instelbaar)
- In hoogte instelbare uitloopband
- Regelbare sluitijd
- Koelsysteem sealer via gesloten circuit
- Handmatige of automatische bediening van de sealer
- Sealer met veiligheidssysteem (gepatenteerd)
- Elektronische stuksteller
- Wikkelrol voor overtollige folie.
- Pedaal voor start handmatige bediening
- Noodstop
- De gehele machine is voorzien van zwenkwielen met rem

TECHNISCHE GEGEVENS :

Afmetingen seal raam	: 840 x 600mm.
Stroomvoorziening	: 400 Volt 50/60 Hz 3Ph 2,3Kw.
Gemiddelde productie per uur	: 900 stuks.
Maximaal afmetingen folierol	: Ø 300mm. - breedte 800mm.
Foliedikte	: 11 tot 40 Micron.
Stroomvoorziening	: 3 x 400 Volt 50Hz. 7,2Kw.
Film	: Polyolefine, PVC, Polypropyleen
Machine gewicht	: 290Kg.
Machine afmetingen	: L= 2070 x B=960 x H=1510mm.
Frame	: staal gepoedercoat

Optioneel:

- RVS Werkblad
- Staven met keramische sectoren voor polyethyleen
- Afvoerrollen voor afvoer product