



# PACOMA

E U R O P E

## TT60

*Krimptunnel*



### PACKAGING MACHINES & MATERIALS

De TT60 krimptunnel is motorisch aangedreven rollenbaan met metalen rollen. De binnenzijde is voorzien van een gepantserde verwarmings-elementen en verstelbare enveloppen voor optimale sturing van de warme luchtstroming.

Uitgevoerd met geforceerde- en lucht recyclingsysteem, die regelbaar is d.m.v. een thermostaat.

Op het overzichtelijk bedieningspaneel kan men een keuze maken uit diverse instelmogelijkheden.

## **STANDAARD UITGEVOERD MET :**

- 9 programma's (instelbaar)
- Gerecirculeerde lucht kamer met 4 luchtrichtingen
- Instelbare luchthoeveelheid
- Digitale temperatuurregeling
- Automatische machine stop als de temperatuur onder de 80°C komt
- Zwaar uitgevoerde rollenbaan met gesiliconiseerde stalen rollen
- Instelbare transportsnelheid tussen de 4 en 25mtr. per minuut
- In hoogte instelbaar
- Rollenbaan voorzien veiligheidskoppeling
- Lagers voorzien van hoogtetemperatuur smeermiddel
- Alle motoren voorzien van overbelastingsbeveiliging
- De gehele machine is voorzien van zwenkwielen met rem

## **TECHNISCHE GEGEVENS :**

Krimptunnel opening	: 630 x 380mm.
Stroomvoorziening	: 3 x 400 Volt 50Hz. 7,2Kw.
Film	: Polyolefine, PVC, Polypropyleen
Machine gewicht	: 483Kg.
Machine afmetingen	: L=1820 x B=1200 x H=1640mm.
Frame	: staal gepoedercoat

### **Optioneel:**

- Motorisch aangedreven rollenbaan met teflon rollen
- Gaas in metalen uitvoering
- Plexiglas afscherming (bij in-en uitvoer krimptunnel)



Pacoma Europe B.V.  
Industrieweg 61  
5145 PD Waalwijk  
Tel : +31 (0)416 - 651365  
E : [verkoop@pacomaeurope.com](mailto:verkoop@pacomaeurope.com)  
[www.pacomaeurope.com](http://www.pacomaeurope.com)