



PACOMA

E U R O P E

TTK 5600

Krimp-sealmachine



PACKAGING MACHINES & MATERIALS

De TTK 5600 is een PLC gestuurde, eenvoudig bedienbare machine voor het automatisch krimpen en sealen van diverse producten met PVC ~ PE of Polyolefine folie. De producten worden automatisch overgenomen op een motorisch aangedreven transportband. Hierna wordt automatisch een gevouwen folie aangebracht, geseald en doorgetransporteerd naar de krimp-tunnel. Het sealelement is voorzien van afgeronde hoeken zodat er geen uitsteeksels ontstaan. Op het overzichtelijk bedieningspaneel kan men een keuze maken uit diverse instelmogelijkheden.

Het frame is voorzien van een poedercoating en geremde zwenkwielen.

STANDAARD UITGEVOERD MET :

- Alle motoren uitgevoerd met instelbare snelheid.
- 2 fotocellen t.b.v. product detectie
- Handwiel t.b.v. het instellen van product breedte en hoogte.
- Folie toevoer per product instelbaar d.m.v. fotocellen zodat er een perfecte folieafmeting ontstaat.
- Keuzeschakelaar t.b.v. automatisch of handmatige bediening.
- 256 programma's op het digitale display mogelijk
- Alle functies handmatig doorloopbaar.
- Instelbaar sealraamopening t.b.v. producthoogte
- Vernieuwde foliegeleiders voor het besparen van folie
- Traploos instelbare snelheid van de in en uitvoerbanden.
- PTFE coating van het RVS sealblad met afgeronde hoeken.
- Motorisch aangedreven folietoevoer met perforatiesysteem.
- Geïntegreerde folieafval rewinder.
- Automatisch systeem t.b.v. het verwijderen van het product bij storing, is dit niet mogelijk dan geeft de machine automatisch een alarmsignaal.
- Compleet afgeschermd werkomegeving met veiligheiddeuren en schakelaars.
- Met thermostaat instelbare tunnel temperatuur.
- Schneider PLC.
- Werkhoogte 750~850.
- Krimptunnel met gesiliconiseerd transportsysteem.
- Krimptunnel zijwaarts instelbaar t.b.v. het centreren van kleine producten.
- Automatisch tunnel afkoelsysteem en automatisch uitschakelsysteem wanneer de temperatuur lager komt dan 80°C.

*bij bestelling aangeven met welke folie gewerkt wordt
(PVC~PE of polyolefine)

TECHNISCHE SPECIFICATIES :

Sealraam afmetingen	: 600mm x 400mm x 240mm.
Diam. Folierol	: 300mm.
Kerndiameter	: 75mm.
Maximale foliebreedte	: 700mm.
Maximaal producthoogte	: 240mm.
Werkhoogte	: 860mm.
Voltage	: 3Ph 400v/50Hz 2.5 Kw.
Perslucht	: 6 bar 60 ltr. per min.
Capaciteit	: tot max. 40 slagen per minuut afhankelijk van product formaat.



PACOMA
E U R O P E

Pacoma Europe B.V.

Industrieweg 61

5145 PD Waalwijk

Tel : +31 (0)416 - 651365

E : verkoop@pacomaeurope.com

www.pacomaeurope.com