



PACOMA

E U R O P E

TTK 8000-T MPS

Krimp-sealmachine



PACKAGING MACHINES & MATERIALS

De TTK 8000-T MPS is een PLC gestuurde, eenvoudig bedienbare side seal doorloop machine, voor het automatisch sealen van diverse producten met PE of Polyolefine folie.

De producten worden automatisch overgenomen op een motorisch aangedreven transportband. Hierna wordt automatisch een gevouwen folie aangebracht, geseald en door getransporteerd naar een krimptunnel.

De sealelementen zijn voorzien van DC stappenmotoren. Op het overzichtelijke bedieningspaneel kan men een keuze maken uit diverse instelmogelijkheden. Het frame is voorzien van een poedercoating en geremde zwenkwielen.

STANDAARD UITGEVOERD MET :

- Doorloop sealsysteem
- Schneider DC motoren
- Schneider M258 PLC sturing met 256 programma's
- USB interfase
- 2 dual microprocessors
- Geen perslucht aansluiting nodig
- Folie toevoer per product instelbaar d.m.v. fotocellen
- Keuzeschakelaar t.b.v. automatisch of handmatige bediening
- Sealhoogte en foliehoogte automatisch verstelbaar
- Automatisch instelbare triangel hoogte
- Vernieuwde foliegeleiders voor het besparen van folie
- Traploos instelbare snelheid van de in- en uitvoerbanden
- Antistatische transportbanden en geschikt voor de food industrie
- Geschikt voor PE en polyolefine
- Kleuren Touch Screen bediening
- Motorisch aangedreven folietoevoer met perforatiesysteem
- Folierol op slede binnen machineafscherming op ergonomische hoogte
- Geïntegreerde folieafval rewinder
- Automatisch systeem t.b.v. het verwijderen van het product bij storing, is dit niet mogelijk dan geeft de machine automatisch een armsignaal
- Compleet afgeschermd werkomgeving met veiligheidsdeuren en schakelaars
- Met thermostaat instelbare tunnel temperatuur
- Werkhoogte 870mm.
- Krimptunnel met gesiliconiseerd transportsysteem
- Automatisch tunnel afkoelsysteem en automatisch uitschakelsysteem wanneer de temperatuur lager komt dan 80°C

TECHNISCHE SPECIFICATIES :

Seal raam afmetingen	: Breedte 850mm x lengte, onbeperkt
Folierol	: 350mm x 1000mm.
Kerndiameter	: 75mm.
Maximale productbreedte	: 700mm.
Maximaal producthoogte	: 240mm.
Werkhoogte	: 870mm.
Voltage	: 3Ph 400v/50Hz.



PACOMA
E U R O P E

Pacoma Europe B.V.

Industrieweg 61

5145 PD Waalwijk

Tel : +31 (0)416 - 651365

E : verkoop@pacomaeurope.com

www.pacomaeurope.com